



JOYSUN

产品技术资料

Technical Data Sheet

橡塑发泡剂及助剂专业制造商

润滑剂

AC3A



概 况

本公司生产的润滑剂 AC3A，适用于 PVC 制品的生产和加工。

应 用

本产品是一种高品质聚乙烯蜡，适用于 PVC 制品的加工和生产过程。本产品具有较好的化学惰性，在聚氯乙烯中分散性好，与石蜡和其他合成蜡的相容性佳，其作为聚氯乙烯的外润滑剂，比普通 PE 蜡和石蜡具有更好的抗析出性，稳定性和均匀性，可减少料与套筒、螺杆之间的摩擦，延长设备的使用寿命，同时有效减少拆模次数。

外 观

白色颗粒或粉末

技术 参数

项目	指标	单位
挥发分：	≤1	%
熔程：	90-100	°C
添加量：	0.3-0.8	%

卫生 性能

满足 ROHS 的要求。

备 注

产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装

用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。