



JOYSUN 产品技术资料

Technical Data Sheet

钙锌复合稳定剂 CZ808

橡塑发泡剂及助剂专业制造商



概 况 本公司生产的钙锌复合稳定剂 CZ808，适用于 PVC 发泡型材、气窗等的生产和加工。

应 用 CZ808 为我公司生产的 PVC 无毒钙锌综合稳定剂，具有无毒、高效、白度高、稳定性佳、加工性能极优、流动性好之特点。该产品与铅盐、锡盐稳定剂相容性好，可避免与铅系、锡系稳定剂反应导致制品外观灰暗的问题。本产品可赋予制品极佳的泡孔结构和表面效果，用其加工的制品白度更是优于铅盐含量 30% 的铅盐稳定剂，同时兼具优异的流动性和抗析出性能，适用于 PVC 发泡型材、气窗等的生产和加工。

外 观 白色粉末

技术 参数

挥发分 (%) :	≤2
加工温度 :	150-200℃
添加量 :	3.5%-4.5%。

卫生 性能 满足 ROHS 的要求。

备 注 产品按非危险品规定运输，产品存于通风干燥的仓库内。

包 装 用牛皮袋包装，每袋净重 25KG。

浙江杰上杰新材料有限公司

ZHEJIANG JOYSUN ADVANCED MATERIAL CO., LTD

公司地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路 1018 号

工厂地址：浙江省嘉兴市平湖市独山港镇集港路 589 号

网址：www.joysunsh.com

电话：+86-021-39197569

传真：+86-021-39197579

以上信息是源于我们现有的知识、检测设备提供的说明及用途。并非保证产品在任何使用条件下的性能方面百分之百相同承诺。如生产应用中有任何疑问，请致电我司技术服务部门。我司拥有产品解释权。